

Fiche technique du produit

SHINNOKI est une gamme de panneaux placage bois finis, ne nécessitant aucune autre finition ultérieure.

Par la technique de jointage 'mixmatch', le produit obtient une qualité et un aspect plus uniforme. La collection Shinnoki est composée de 16 références, chacune d'elles dans une teinte actuelle et moderne.

Les chants vernis assortis sont disponibles.

Caractéristiques techniques

Placage	'pure wood' placage 0.6mm		
Panneau	MDF, avec certificat PEFC		
	Densité	EN 323	730 kg/m ³
	Gonflement	EN 317	< 8 %
	Résistance à la flexion	EN 310	> 40 Mpa
	Module d'élasticité	EN 2800	> 2800 Mpa
	Résistance à la traction	EN 319	>0.70 Mpa
	Résistance à visser surface	EN 320	> 1400 N
	Résistance à visser chant	EN 320	> 1200 N
	Stabilité dimensionnelle L x B	EN 318	< 0.2 %
	Épaisseur	EN 318	< 5 %
	Taux de sable	SO 3340	<0.05 % poids
	Épaisseur	EN 324-1	+/- 0.2 mm
	Dimension	EN 324-1	+/- 2 mm en longueur et en largeur
	En équerre	EN 324-1	+/- 1.5 mm/m
	Emissions de formaldéhyde	EN 120	< 8mg/100 g
Teneur en humidité	EN 322	6 % +/- 2 %	
Contreface	Mélamine Couleur réf.NCS 1005-Y50R (clair) of NCS S7500-N (foncé)		
Dimension panneau	Épaisseur	19 mm	
	Largeur	1240 mm	
	Longueur	2790 mm	
Finition	Vernis UV acrylique-uréthane (>99.5% matière fixe, taux d'émissions de solvants très bas) Mat (gloss 10), résistant à micro-rayures. Couleur avec des vernis à base d'eau.		
Protection	Film de protection, transparent et enlevable		
Emballage	25 panneaux/paquet, le panneau au-dessus à l'envers et protégé d'un carton. Dimensions brutes: 2790 x 1240 x hauteur = 580 mm Poids brut : 1200 kg/paquet		

Les chants sont disponibles dans des couleurs assorties, préencollés pour collage manuel, ainsi que non-encollés pour collage avec machine.

Emballé par 10 rouleaux: longueur totale 500 mètres courants (non-encollés) ou par 5 rouleaux avec une longueur totale de 250 m (préencollés).

Des feutres de correction sont disponibles pour des petites retouches sur le panneau ou sur les chants, dans la couleur assortie.

Couleurs disponibles

	Contreface disponible	Feutres de correction, couleur recommandée
Ivory Aspen	Mélatiné clair	Clair
Bright Maple	Mélatiné clair	Clair
Sand Ash	Mélatiné clair	Clair
Milk Oak	Mélatiné clair	Clair
Desert Oak	Mélatiné clair	Clair
Mystery Oak	Mélatiné clair	Gris
Dusk Fraké	Mélatiné clair	Gris
	Mélatiné foncé	
Granite Walnut	Mélatiné clair	Gris
Midnight Ash	Mélatiné clair	Gris
	Mélatiné foncé	
Smoked Walnut	Mélatiné clair	Brun
Tempered fraké	Mélatiné clair	Brun
Bronze Curupixa	Mélatiné clair	Foncé
Shadow Macassar	Mélatiné clair	Foncé / clair
	Mélatiné foncé	
Espresso Beech	Mélatiné clair	Foncé
Chocolate Oak	Mélatiné clair	Foncé
Nero Lati	Mélatiné clair	Foncé
	Mélatiné foncé	